



### CARACTERISTIQUES PAPIER

Caractéristiques	Méthode	Valeurs
Grammage (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	80
Epaisseur (µm)	ISO 534	105
Blancheur CIE	ISO 11475	150
Opacité (%)	ISO 2471	94
Humidité (%)	ISO 287	4.5
Rugosité Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	160
Rigidité Kodak SM (mN.m)	ISO 5629	0.36
Rigidité Kodak ST (mN.m)		0.14
Résistance à la flexion SM (mN)	ISO 2493	120
Résistance à la flexion ST (mN)		40

Ces caractéristiques techniques sont données uniquement à titre indicatif.  
Valables à partir de Septembre 2015

### CERTIFICATIONS

L'usine d'Alizay est certifiée selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

**EVOLVE** est un papier qui suit les exigences de durabilité demandées par la norme DIN 6738 LDK 24-85 ainsi que les exigences de la norme NF EN 12281 pour les copieurs faible et fort volumes.

**EVOLVE** est un papier 100% recyclé, certifié « FSC recyclé » avec méthode par Crédits.

La chaîne de contrôle FSC de l'usine Double A Alizay porte le n° FCBA-CoC-000414.

